# カルシウム除去剤の使用方法





クラリスフィルター等を交換せずにコーヒーマシンの使用を続けると、水に含まれるミネラル分がマシン内部に固着し、故障の原因になります。マシンに「CA 除去」の表示が出ましたら、直ぐにカルシウム除去操作を行ってください。

### !警告

・安全のため、ゴム手袋や保護メガネを着用。・換気の良いところで作業。・眼に入ったり、飲み込んだり、肌に触れた場合は応急処置を行い、商品を持参して医師に相談。・除去剤入りの水に触れたクラリスフィルターは廃棄。・子供の手の届かない場所に保管・用途以外に使用しない。〈応急処置〉・眼に入った時はこすらず、コンタクトを使用している場合は外して、流水で15分以上洗い流し眼科を受診する。・飲み込んだ時は、無理に吐かせずに水か牛乳を飲む等の処置をし、直ちに医師に相談する。・皮膚についた時は水で十分洗い流す。

### !注意

- ・除去作業は最後まで実施する。中断すると、マシンの故障や残留カルシウム除去剤の混入の危険性有り。
- ※コーヒーマシンの取扱説明書内「安全上のご注意」も参照。

#### 【マシン共通:作業中に電源を切った場合】

- ◆電源を入れた後表示に従って操作し、以下手順に従います。
- ① 排水トレイとカス箱を空にして戻します。
- ② 水タンクを外し、除去剤が残らないように水洗いした後、クラリスフィルターを装着します。
- ③ 水タンクに水をMAX ラインまで入れてマシンにセットします。

### 【 E6 】 作業時間: およそ 40 分

- ◆準備するもの
- ·カルシウム除去剤:3個
- ・カルシウム除去剤を溶かす水:500cc、すすぎ水:500cc
- ·500cc の水が入る容器(排水容器): 1個
- ①「CA除去をして下さい」と表示されます。
- ② [ 🔥 ]を押したあと、[スタート] [進む]を押します。
- ③「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
- ④「水タンクからフィルターを取り出してください」と表示されたら、 水タンクからフィルターを取り外します。
- ⑤「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを外して排水し、水タンクに水 500cc とカルシウム除去剤 3 個を入れ、完全に溶かし(約 10 分)、マシンにセットします。(クラリススマートフィルターは外したまま)
- ⑥ 排水容器をフォームフローサーの下に置きます。
- ⑦「スイッチ開く」でスチーム/給湯ノブを左に回して開きます。洗浄が始まり、断続的に洗浄液が出ます。
- ⑧「スイッチ閉じる」が表示されたらスチーム/給湯ノブを右に回して閉じます。
- ⑨「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。排水容器内の水も破棄します。
- ⑩「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いした後、水を500cc入れてマシンにセットします。



- ① 排水容器をフォームフローサーとコーヒー抽出口の下に置きます。
- ①「スイッチ開く」でスチーム/給湯ノブを左に回して開きます。 すすぎが始まり、断続的にすすぎ液が出ます。
- ③「スイッチ閉じる」と表示されたらスチーム/給湯ノブを右に回して 閉じます。
- (4)「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水

- トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
- (5) 水タンクを外し、クラリススマートフィルターを取り付け、水を入れてマシンに戻します。

# 【 E8 / (Gen2)、WE8、X8 】作業時間: およそ40分(E8, WE8)、45分(X8)

- ◆準備するもの
- ·カルシウム除去剤:3個
- ・カルシウム除去剤を溶かす水:500cc(E8/(Gen2), WE8)、600cc(X8)、 すすぎ水:500cc
- ·500cc の水が入る容器(排水容器):2 個
- ①「CA除去をして下さい」と表示されます。
- ② [P. ]を押したあと、[CA 除去]を押し、[スタート] [進む]を押します。 【 E8 Gen2 のみ】[CA 除去]を押し、[スタート]を押します。
- ③「水タンクからフィルターを取り出してください」と表示されたら、 水タンクからフィルターを取り外します。
- ④「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。
- ⑤「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを 外して排水し、フィルターを外します。給水タンクに水 500cc とカル シウム除去剤 3 個を入れ、完全に溶かし(約 10 分)、マシンにセット します(クラリスマートフィルターは外したまま)。
- ⑥【E8/(Gen2), WE8】排水容器をフォームフローサーの下に置きます。 【X8】排水容器をコーヒー抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
- ⑦ [進む]を押します。洗浄が始まり、断続的に洗浄液が出ます。
- ⑧「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄します。
- ⑨「水タンクをすすいでください」と表示されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いします。前項⑧のあと、直



接「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、除去剤が残らないように水洗いします。 どちらもその後、水を500cc 入れてマシンにセットします。

- ⑩ 【E8/(Gen2), WE8】排水容器をフォームフローサーの下に置きます。【X8】排水容器をコーヒー抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
- ① [進む]を押します。すすぎが始まり、断続的にすすぎ液が出ます。
- ⑩「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
- (3) 水タンクを外し、クラリススマートフィルター を取り付け、水を入れてマシンに戻します。



## 【 ENA Micro 1 】 作業時間: およそ 40 分

- ◆準備するもの
- ・カルシウム除去剤:**3個**
- ・カルシウム除去剤を溶かす水:500cc、すすぎ水:500cc
- ・排水容器:不要(排水はトレイに流れます)
- ① スケールランプ[ [ ]] が点灯されます。除去作業を開始するため、2 秒以上長押しをします。
- ② コーヒーカスランブ[中]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
- ③ 給水ランプ[ [ ] ]が点灯されたら、給水タンクを外して排水し、クラリスブルーフィルターを外します。
- ④ 給水タンクに水 500c とカルシウム除去剤 3 個を入れ完全に溶かし (約 10 分)、水タンクをマシンにセットします。(クラリスブルーは外したまま)
- ⑤ [ | ] を押すと[ | ] | ]と[ □, □, □ ]が点滅して洗浄が始まります。(排水は排水トレイに流れます)
- ⑥ [ │ ]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。

- ⑦ [ | ]が点灯されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いした後、水を 500cc 入れてマシンにセットします。
- ⑧ [ | | ]を押すと[ | | ]と[ □, □, □ ]が点滅してすすぎが始まります。 (排水は排水ドレイに流れます)
- ⑨ すすぎ中に[□, □, □]が点滅して、抽出口から排水が出ます。
- ⑩ [ 」 ]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、マシンに戻します。
- ① 水タンクを外し、クラリスブルーフィルターを取り付け、水を入れてマシンに戻します。

# 【 GIGA 6、X8c Gen2、X3 】 作業時間: およそ50分

#### ◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤:【GIGA 6】3個、【その他の機種】4個
- ・カルシウム除去剤を溶かす水:【GIGA 6】600cc、【その他の機種】800cc、 すすぎ水:800cc
- ·約500cc の水が入る容器(排水容器):2 個
- ①「CA 除去をして下さい」と表示されます。
- ②【GIGA 6】「CA 除去」をタッチします。その後「スタート」をタッチ ます。

【その他の機種】もう一度「スタート」をタッチします。 「フィルターを外す」と表示されるのでクラリススマート/ブルーフィルターを外します。

- ※「CA 除去をして下さい」の表示が反応しない場合[P]ボタンを押して プログラムモードに入り、(GIGAX3 以外は「お手入れステータス」を タッチ後)ロータリースイッチを回して「CA 除去」を表示させ、画面 をタッチします。[スタート]を2回押します。
- ③「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水 トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
- ④「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを 外し、排水します。
- ⑤【GIGA 6】給水タンクに水 600cc とカルシウム除去剤 3 個を入れ、完全に溶かし(約 10 分)、水タンクをマシンにセットします。

【その他の機種】給水タンクに水 800cc とカルシウム除去剤 4 個を入れ、完全に溶かし(約 10 分)、水タンクをマシンにセットします。

⑥ 排水容器を抽出ノズルと給湯ノズルの下に 置き、ロータリースイッチの[メニューセレク ター](回転部分の中央)を押します。洗浄が 始まり、断続的に洗浄液が出ます。



- ⑦「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水 トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄 します。
- ⑧「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように洗浄した後、水を800cc入れてマシンにセットします。
- ⑨ 排水容器を抽出ノズルと給湯ノズルの下に置きます。
- ① ロータリースイッチの[メニューセレクター]を押します。すすぎが始まり、断続的にすすぎ液が出ます。
- ①「排水(ドリップ)トレイを空にしてください」と表示されたら、排水 容器、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、 排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
- ②【GIGA 6】「フィルターを取り付けてください」と表示されるので、クラリススマートフィルターを取り付けて、水を入れてマシンに戻します。

【GIGA X3】フィルター取り付けてくださいの表示が出るのでクラリスブルーフィルターを取り付けます。水道直結キットをお使いの際はクラリスブルーフィルターを装着し、その後の操作は水道直結キットの取り付け方法を参照ください。水タンクに水を入れマシンに戻します

【GIGA X8c】「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、水を若干量入れマシンにセットします。抽出メニューが表示されたら、水タンクの水は破棄します。

## 【 ENA8 】 作業時間: およそ40分

#### ◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤:**3個**
- ・カルシウム除去剤を溶かす水:500cc、すすぎ水:500cc
- ·500cc の水が入る容器(排水容器)
- ① スケールランプ[ [ ]] が点灯されます。除去作業を開始するため、左下の [< P]ボタンを 2 秒以上長押しします。
- ② [お手入れステータス] ボタンを押し右下のボタンを1度押し2/3画面を表示させ [CA 洗浄]ボタンを押します。
- ③ [スタート] [進む]を押します。「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。
- ④「CA 除去剤を水タンクに入れます」と表示されたら、給水タンクを 外して排水し、フィルターを外します。
- ⑤ 排水容器に水 500cc とカルシウム除去剤を 3 個入れ、完全に溶かします。この作業は数分かかります。
- ⑥ 給水タンクを取り付け、カルシウム除去剤が溶けた水を給水タンクに入れます。この時フィルターは外したままにします。排水容器を抽出口の下に置きます。
- ⑦ [進む]を押します。洗浄が始まり断続的に洗浄液が出ます。
- ⑧「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水トレイとカス箱を空にし、マシンに戻します。排水容器内の水も廃棄します。
- ⑨「水タンクに水を入れてください」と表示されたら、水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らないように水洗いした後、水を500cc 入れてマシンにセットします。排水容器を抽出口下に置きます。
- ⑩ [進む] を押します。すすぎが始まり断続的にすすぎ液が出ます。「排水トレイを空にしてください」と表示されたら、排水容器、排水トレイとカス箱を空にし、中性洗剤とスポンジで洗浄後、排水トレイとカス箱はマシンに戻します。
- ① 水タンクを外し、クラリススマートフィルターを取り付け、水を入れてマシンに戻します。

## 【 ENA 4 】 作業時間: およそ 45 分

#### ◆準備するもの

- ・カルシウム除去剤:**3 個**
- ・カルシウム除去剤を溶かす水:500cc、すすぎ水:500cc
- ・排水容器:不要(排水はトレイに流れます)
- ① スケールランプ[ | ]が点灯されます。除去作業を開始するため[ ○]ボタンを2秒以上長押しします。
- ② コーヒーカスランプ[ 🛫]が点滅されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
- ④ 給水タンクに水 500c とカルシウム除去剤 3 個を入れ完全に溶かし(約 10 分)、水タンクをマシンにセットします。(クラリススマートフィルターは外したまま)。[: □ ]の点滅が終了します。
- ⑤ [ **/** ]を押すと[ | ]が点滅して洗浄が始まります。(排水は排水トレイに流れます)
- ⑥ [一]が点灯されたら、排水トレイとカス箱を空にして、マシンに戻します。
- ⑦ [ i ]が点灯されたら水タンクをマシンから外し、カルシウム除去剤が残らない様に水洗いした後、水を 500cc まで入れてマシンにセットします
- ⑧ [♥]を押すと[♥]が点滅してすすぎが始まります。(排水は排水トレイに流れます)
- ⑨ [→]と[ ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ( ( ) )
- ⑩ 水タンクを外し、クラリススマートフィルターをは取り付け、水を入れてマシンに戻します。

ブルーマチックジャパン株式会社