



1. 仕様

社名	ブルーマチック
製品名	全自動コーヒーマシン
モデル	C-23
定格電源	単相 100 V 50/60Hz 15A
定格消費電力	1030 W
電源ケーブル長	約 2.5 m
給水接続(マシン)	水道直結式 外径φ8mmワンタッチホース
給水接続(浄軟水器)	15A、バルブ止め
水圧	0.075~0.4MPa ※高い場合は減圧弁使用
ポイラー容量	3.0L
動作時環境	気温：10~35°C、湿度：80%以下
本体重量(乾燥重量)	約 42kg
最大寸法(W x D x H)	300 mm x 580 mm x 690 mm
壁等からの距離	右面：100mm、左面：200mm 背面：100mm 上面：300mm

2. 電源プラグ

電源プラグ	単相100V 15A接地付 ※アース接続必須
電源プラグ形状	 平刃 + アースピン

3. 設置上の注意

- ・設置場所、給排水、電源等の条件は、取扱説明書等に従って行ってください。
- ・コンセント(アース付き)をご用意ください。
- ・コンセントには必ずアースを接続し、他の機器と兼用せず、単独でブレーカーを用意してください。
- ・給水は、弊社で用意する浄軟水器に接続する場合、15Aバルブ止めをご用意ください。

メーカー	ブルーマチック	モデル	C-23
ブルーマチックジャパン株式会社	図番	1064_901-1	改定
		2024 / 2 / 7	縮尺
		1 / 10	ページ
			1 / 1